

Anbauanleitung Sicherheitsschalter

Für sauter Untergestelle UG1.0/UG2.0/UG3.0



Lieferumfang:

Bezeichnung	Anzahl	Bild
Sicherheitsschalter	1x	
Montageblock	1x	
Gleitmutter mit Blechschild	2x	
Schrauben M8	2x	
Holzschrauben	2x	

Anbau des Sicherheitsschalters:

Der Sicherheitsschalter kann sowohl senkrecht als auch waagrecht an Aluminiumprofilen montiert werden. Für beide Varianten ist der Aufbau identisch.



1. Installation der Gleitmuttern

Drücken Sie die Gleitmutter in die Nut. Das angelötete Blech fungiert dabei als Feder, um die Gleitmutter am Verrutschen in der Nut zu hindern.



Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher können Sie die Gleitmutter fertig in die Nut einklicken.



2. Anbringen des Montageblocks

Verschieben Sie jetzt die Gleitmutter in die gewünschte Position. Der Abstand sollte dem Abstand der großen Bohrungen im Montageblock (35mm) entsprechen. Befestigen Sie jetzt den Montageblock mit den beigelegten M8 Schrauben.



3. Befestigen des Sicherheitsschalters

Befestigen Sie nun den Sicherheitsschalter mit den beiden beigelegten Holzschrauben.



Herzlichen Glückwunsch! Sie sind fertig!